



MAX750H400

 816 x 540 x H426 mm
32.12 x 21.26 x H16.77 inch.

 750 x 480 x H400 mm
29.52 x 18.90 x H15.75 inch.

 60 + 340 mm
2.36 + 13.38 inch.

 12,1 kg / 26.67 lb



SIDE HANDLES
+ **LARGE FOLD DOWN HANDLE**
MANIGLIA LATERALE
SU ENTRAMBI I LATI
+ MANIGLIONE PER TRASPORTO



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA**
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE**
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP**
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ**
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ**
- **THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSE ANTIURTO**
- **FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA**
- **NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE**
- **RESIN LABEL SPACE / ETICHETTA RESINATA**
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO**
- **LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON**
- **O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO**
- **WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX**

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 144000000 CUBIC MM - 5.085 CUBIC FEET / VOLUME: 144000000 MM CUBI**
- **VOLUME CAPACITY: 144 LT / CAPACITÀ: 144 LT**
- **PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1**
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 14.40 KG - 31.74 LBS. / PESO DEL CARTONE: 14.40 KG**
- **MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE**
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)**
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE**

IP67 RATING **ATA 300** **MIL SPECS** DEF STAN 81-41
STANAG 4280