

Technische Daten	Technical data	Lautsprecherleitung
------------------	----------------	---------------------

Bestellnummer	Part No.	CLS 215 FRNC
---------------	----------	--------------

<u>Mechanische Daten</u>	<u>Mechanical data</u>	
Leiterquerschnitt	Conductor area	1,5 mm ²
Leiteraufbau	Composition of conductor	30 x 0,25 mm Cu blank / bare copper
Leiterisolation	Conductor isolation	halogenfreies, flammwidriges Copolymer
Adernanordnung	Composition of cores	2 Adern / 2 cores
Paarschirm / Schirm	Pair screen / screen	kein Schirm / no screen
Gesamtmantel	Overall jacket	halogenfreies, flammwidriges Copolymer black
Gesamtdurchmesser	Overall diameter	6,6 ± 0,3 mm
Gewicht	Weight	74 g / m
Betriebstemperatur bewegt	Working temperatur mobile	(-20 °C) - (+70 °C)
unbewegt	fixed	(-40 °C) - (+80 °C)
min. Biegeradius bewegt	min. Bending radius mobile	10 x Gesamtdurchmesser / overall diameter = ~ 83 mm
unbewegt	fixed	5 x Gesamtdurchmesser / overall diameter = ~ 41 mm
Brandlast	thermal load	
<u>Elektrische Daten</u>	<u>Electrical data</u>	
Leiterwiderstand	Conductor resistance	13,3 Ω / km
Kapazität (Leiter/Leiter)	Capacity (cond./cond.)	
Kapazität (Leiter/Schirm)	Capacity (cond./screen)	
Prüfspannung	Test voltage	3000 V eff.