



## MAX001T

 175 x 115 x H47 mm  
6.88 x 3.22 x H1.61 inch.

 157 x 82 x H41 mm  
6.18 x 3.22 x H1.61 inch.

 12 + 29 mm  
0.47 + 1.14 inch.

 0,14 kg / 0.30 lb



- 4 COMPARTMENTS / 4 SCOMPARTIMENTI INTERNI
  - WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA
  - AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
  - STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
  - THICK BODY MATERIAL / RESISTENZA AGLI URTI
  - SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL / SERIGRAFABILE E CON ETICHETTA RESINATA
  - BODY: POLYPROPYLENE COPOLYMER / FONDO E COPERCHIO: POLIPROPILENE COPOLIMERO
  - LATCHES: NYLON / SERRATURE: NYLON
  - O-ring: polymer / GUARNIZIONE: POLIMERO
- 
- INTERNAL CUBIC VOLUME: 527834 CUBIC MM - 0.0186 CUBIC FEET / VOLUME: 527834 MM CUBI
  - VOLUME CAPACITY: 0.527 LT / CAPACITÀ: 0.527 LT
  - PCS PER CARTON: 12 / PEZZI PER CARTONE: 12
  - WEIGHT OF THE FULL CARTON: 1.95 KG - 4.30 LBS. / PESO DEL CARTONE: 1.95 KG
  - MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
  - RANGE TEMPERATURE: -10 / 80°C (14 / 176°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -10 / 80°C (14 / 176°F)

**IP67 RATING**

**MADE IN ITALY**